

ソフトアブソーバーの製品一覧

ソフトアブソーバーの製品一覧

機種	固定式								
シリーズ	FPD-1012	FPD-1030	FPD-1050	FPD-1060	FPD-1070	FA-1212	FA-1010	FA-1215	FA-0805
オリフィス方式	単孔オリフィス方式	ダッシュポット構造				溝オリフィス方式			単孔オリフィス方式
外観									
吸収エネルギー(J)	0.5~1.0	—	—	—	—	0.29~1.0	0.98~3.23	7.84~11.7	0.39~0.68
ストローク(mm)	11~12	30	50	60	70	12	10	15	5
最大等価質量(kg)	—	—	—	—	—	1.5~3.0	10~20	30~40	3~5
衝突速度範囲(m/s)	0.5以下	—	—	—	—	0.1~1	0.1~1	0.1~1.5	0.3~1
掲載ページ	86~87	88~89	88~89	88~89	88~89	90~91	92~93	92~93	94~95

機種	調整式								
シリーズ	FA-2016E	FA/FWM-2530	FA/FWM-2540	FA/FWM-2725	FA/FWM-3035	FA-3625	FA/FWM-3650	FA-4225	FA-4250
オリフィス方式	単孔、多孔、多孔変則オリフィス式								
外観									
吸収エネルギー(J)	35	49	63.7	79.3	196	150~192	392	260	520
ストローク(mm)	16	30	40	25	35	25	50	25	50
最大等価質量(kg)	120~300	150~400	200~400	300~650	700~1300	680~2000	1400~2700	3400	6500
衝突速度範囲(m/s)	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3
掲載ページ	108~109	110~111	112~113	114~115	116~117	118~119	120~121	122~123	122~123

機種	固定式			調整式					
シリーズ	FA-1005	FA-1008	FA-1210	FA-0806	FA/FWM-1008	FA/FWM-1210	FA/FWM-1410	FA/FWM-1612	FA/FWM-2016
オリフィス方式	単孔オリフィス方式			単孔オリフィス方式	単孔、多孔、多孔変則オリフィス式				
外観									
吸収エネルギー(J)	0.68~0.98	0.98~1.47	1.96~2.45	1.4	1.47~1.76	2.94~4.9	3.92~5.88	9.8	29.4
ストローク(mm)	5	8	10	6	8	10	10	12	16
最大等価質量(kg)	5~8	7~10	15~30	15	2.5~10	4~30	4.5~35	10~50	120~300
衝突速度範囲(m/s)	0.3~1	0.3~1	0.3~1	0.3~2	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3
掲載ページ	94~95	94~95	94~95	96~97	98~99	100~101	102~103	104~105	106~107

機種	調整式					固定式			
シリーズ	FA-4275	FA/FWM-4250	FA/FWM-4280	FA-2016EA	FA-2725FA	FK-0404	FK-0604	FK-1008	FK-1210
オリフィス方式	単孔、多孔、多孔変則オリフィス式					溝オリフィス方式		多孔オリフィス式	
外観									
吸収エネルギー(J)	780	441	720	25.4	79.3	0.1~0.3	0.1~0.5	2.94	6.86
ストローク(mm)	75	50	80	16	25	4	4	8	10
最大等価質量(kg)	9700	390~3500	640~5500	200	500	1~3	1~3	2.5~20	6~50
衝突速度範囲(m/s)	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.15~3	0.15~3	0.3~1	0.3~1	0.3~3	0.3~3
掲載ページ	122~123	124	125	126~127	126~127	134~135	134~135	134~135	134~135